

Делает смену колес
быстрой, безопасной
и легкой

Оставьте тяжелую работу
вашему погрузчику



Безопасно и быстро со...



Два захватных ролика удерживают колесо за закраину обода. Благодаря резиновой поверхности роликов колесо не может с них соскользнуть. Посредством наклона штанги колесо располагается параллельно оси.



Чтобы установить колесо, подведите ваш вилочный погрузчик к оси трактора, при этом колесо остается надежно закрепленным ремнем безопасности. Всем этим процессом вы можете комфортно и безопасно управлять, сидя в своем погрузчике.



Благодаря тому, что опорные ролики, которые перекачиваются по внешней стороне закраины, имеют роликовые подшипники, даже тяжелые колеса можно легко вращать вручную.



Стояночный тормоз удерживает колесо в сборе с шиной в положении, точном для установки. Таким образом отверстия всегда совместятся с болтами.



Во время движения ремень безопасности надежно удерживает колесо. Он затягивается двумя храповыми механизмами.



Опорные ролики моментально подстраиваются под диаметр обода.



Speedy Changer, надеваемый на вилы погрузчика весит только 81.6 кг

1. Захватные ролики
2. Опорные ролики
3. Шасси
4. Ремень безопасности
5. Натяжные храповые механизмы
6. Страховочная цепь с крюком



Филиалы STARCO в России:

Москва Тел. +7 (495) 505-61-15
Санкт-Петербург Тел. +7 (812) 321-29-34
Ростов-на-Дону Тел. +7 (863) 200-75-06

Екатеринбург Тел. +7 (343) 379-52-00
Челябинск Тел. +7 (351) 771-14-28

